

# "T GASTHOËS

## TECHNISCHE LIJST

VERSIE: 20 SEPTEMBER 2022



# ALGEMENE INFORMATIE

## ADRESGEGEVENS

|  |  |
|--|--|
| Plaats   | Horst  |
| Cultureel Centrum  | 't Gasthoês  |
| Bezoekadres  | Gasthuisstraat 25<br>5961 GA Horst                   |
| Bezoekadres artiesten / techniek<br>(achterzijde van het gebouw) | Kuiperplein<br>5961 HV Horst                         |
| Postadres  | Gasthuisstraat 25<br>5961 GA Horst                   |
| Website  | <a href="http://www.gasthoes.nl">www.gasthoes.nl</a> |

## CONTACTGEGEVENS

|                |   |
|----------------|---|
| Algemeen       | <a href="mailto:info@gasthoes.nl">info@gasthoes.nl</a><br>077 303 11 90   |
| Directie       | <a href="mailto:pim@gasthoes.nl">pim@gasthoes.nl</a><br>077 303 11 90   |
| Horeca         | <a href="mailto:info@gasthoes.nl">info@gasthoes.nl</a><br>077 303 11 92   |
| Marketing      | <a href="mailto:sven@gasthoes.nl">sven@gasthoes.nl</a><br>077 303 11 95   |
| Podiumtechniek | <a href="mailto:ralph@gasthoes.nl">ralph@gasthoes.nl</a><br>06 15 02 77 37  |
| Facilitair     | <a href="mailto:ralph@gasthoes.nl">ralph@gasthoes.nl</a><br>06 15 02 77 37  |
| Administratie  | <a href="mailto:elke@gasthoes.nl">elke@gasthoes.nl</a><br><a href="mailto:facturen@gasthoes.nl">facturen@gasthoes.nl</a><br>077 303 11 93 |

## BEREIKBAARHEID

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Bereikbaar met trailer-combinatie  | Ja   |
| Parkeerplaatsen trailer-combinatie | Nee  |
| Parkeerplaatsen personenwagens     | <i>Advies (gratis parkeren):</i><br>Kuiperplein<br>5961 HV Horst |

## OPENINGSTIJDEN

|  |  |
|--|--|
| Voor de actuele openingstijden kijk op onze website: | <a href="http://www.gasthoes.nl">www.gasthoes.nl</a> |
|--|--|

## ARTIESTENFOYER

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Artiestenfoyer aanwezig   | Ja  |
| Aantal zitplaatsen        | 8   |
| Bediening                 | Nee   |
| Koffie & Thee             | Ja, op aanvraag   |
| Keukenmaterialen          | Nee, alleen stromend water                                |
| Wi-Fi                     | Ja (gratis)<br>Netwerk: Gasthoes Gast<br>Wachtwoord: geen |
| Strijkijzer + Strijkplank | Ja  |



## KLEEDKAMERS

|                    |   |
|--------------------|---|
| Aantal kleedkamers | 2<br>(elk voorzien van toilet, spiegel met verlichting en douche) |
|--------------------|---|

## THEATERZAAL

|  |  |
|--|--|
| Zitplaatsen maximaal                     | 300  |
| Zitplaatsen schuiftribune                | 244<br>Indien techniekplaatsen nodig: -6 stoelen (238) |
| Losse (rijen) stoelen voor schuiftribune | 62   |
| Balkon                                   | Nee  |
| Geluids- en lichtplaats (FOH)            | Bovenste rij op de schuiftribune (rij 16)              |
| Theatertype                              | Lijstoneel   |
| Verbouwing                               | 2021   |
| Rolstoelplaatsen                         | Ja, voor schuiftribune                                 |

## BIJZONDERHEDEN

|  |
|--|
| Alle technische faciliteiten zijn op basis van beschikbaarheid |
|--|

## LAAD- EN LOSPLAATS

Alle afmetingen zijn in centimeters

|  |               |
|--|---------------|
| Situatie                                     | 1x loadingdok |
| Maximale hoogte                              | n.v.t.        |
| Maximale lengte combinatie                   | 15 m          |
| Niveau laadvloer                             | 80 cm         |
| Nivea straat                                 | Peil 0        |
| Aantal gelijktijdig te lossen (vracht)auto's | 1             |

| Afmetingen | Deur naar theaterzaal | Lift theaterzaal |
|------------|-----------------------|------------------|
| Lengte     | -                     | 352 cm           |
| Breedte    | 240 cm                | 245 cm           |
| Hoogte     | 230 cm                | 0 – 80 cm        |
| Gewicht    | -                     | 2000 kg          |

| Maximale doorgang naar | Theaterzaal | Kleedkamers | Foyer  |
|------------------------|-------------|-------------|--------|
| Breedte                | 240 cm      | 90 cm       | 240 cm |
| Hoogte                 | 230 cm      | 230 cm      | 230 cm |

## PARKEERMOGELIJKHEDEN

|  |   |
|--|---|
| Parkeerplaats Kuiperplein<br>(2 minuten lopen vanaf 't Gasthoês)                 | Gratis parkeren:<br>Kuiperplein<br>5961 HV Horst  |
| Parkeerplaats Mèrthal / Zwembad de Berkel<br>(3 minuten lopen vanaf 't Gasthoês) | Gratis parkeren:<br>Linnenstraat<br>5961 HA Horst |
| Parkeerplaats Cuppenpedje<br>(5 minuten lopen vanaf 't Gasthoês)                 | Gratis parkeren:<br>Cuppenpedje<br>5961 TM Horst  |



# THEATERZAAL

## ALGEMEEN

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Algemene informatie</b> |                                   |
| Rookmelders                | Ja, uit schakelbaar               |
| Ventilatie op toneel       | Automatisch, niet uit schakelbaar |
| Ventilatie in zaal         | Automatisch, niet uit schakelbaar |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Vaste opening</b> |  |
| Breedte              | 11,5 m   |
| Hoogte               | 7 m (let op! Met de voorste fries ervoor is dit 4 m) |

| Manteauopening (middels poten) | Links  | Rechts | Totaal  |
|--------------------------------|--------|--------|---------|
| Minimaal                       | -      | -      | -       |
| Maximaal                       | 575 cm | 575 cm | 1150 cm |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Totale hoogte boven podium</b> |  |
| Vaste hoogte                      | 700 cm (let op: maar met fries ervoor maximaal 400 cm) |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Dieptematen van voorzijde toneel tot ...</b> |         |
| Achterwand zaal                                 | 1800 cm |
| Lichtbrug zaal                                  | 525 cm  |
| Achterzijde toneel                              | 750 cm  |
| Achterzijde achterdoek                          | 600 cm  |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Hoogtematen van vloer (peil 0) tot ...</b> |        |
| Onderzijde 1 <sup>e</sup> brug                | 575 cm |
| Bovenkant toneel                              | 735 cm |
| Zaalniveau tot toneelhoogte                   | 80 cm  |
| Achterzijde toneel                            | 735 cm |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Vloer</b>          |   |
| Afwerking toneelvloer | Houten vloer, standaard met balletvloer |
| Helling (cm/m)        | 0 cm                                    |
| Zwevend               | Nee                                     |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Balletvloer</b> |   |
| Aanwezig           | Ja, deze ligt er standaard (kleur: zwart) |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| <b>Orkestbak</b>    |     |
| Orkestbak aanwezig  | Nee |
| Lessenaars aanwezig | Nee |

| <b>Podiumdelen</b> |                     |
|--------------------|---------------------|
| Aantal             | Formaat             |
| 50                 | 2 x 1 m             |
| 6                  | 1 x 1 m             |
| 4                  | 2 x 1 m (diagonaal) |
| 12                 | 1 x 0,5 m           |

Er zijn diverse pootjes aanwezig in de maten: 20, 40, 60, 80, 100, 120 cm



|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Stoffering voordeek</b> |                                 |
| Voordeek aanwezig          | Ja                              |
| Kleur voordeek             | nacht blauw                     |
| Plaats bediening voordeek  | Links (house left, stage right) |
| Beweging voordeek          | Shakespeare                     |

| Stoffering afstopping               | Aantal | Hoogte | Breedte | Kleur       | Rail |
|-------------------------------------|--------|--------|---------|-------------|------|
| Poten                               | 10     | 700 cm | 265 cm  | nacht blauw | nee  |
| Friezen                             | 5      | 295 cm | 1250 cm | nacht blauw | nee  |
| Horizon                             | 1      | 700 cm | 1250 cm | wit gaas    | nee  |
| Fond (diverse stukken aan rail)     | -      | 700 cm | 1250 cm | nacht blauw | ja   |
| Zijzwart (diverse stukken aan rail) | -      | -      | -       | zwart       | ja   |

## TREKKENWAND

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Trekkenwand</b>           |                                 |
| Leverancier mechanica        | StaPo Tech BVBA                 |
| Leverancier elektronica      | Van Berlo Elektro               |
| Plaats trekkenwand bediening | Links (house left, stage right) |
| Bediening                    | Computer gestuurd. Sencillo D8+ |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Standaard trekhoogte</b> |        |
| Minimaal                    | 25 cm  |
| Maximaal                    | 735 cm |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Standaard roelengte</b> |         |
| Links                      | 650 cm  |
| Rechts                     | 650 cm  |
| Totaal                     | 1300 cm |
| Roedikte                   | 48 mm   |
| Wanddikte                  | 3,0 mm  |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Podiumlift</b>    |         |
| Lengte               | 352 cm  |
| Breedte              | 245 cm  |
| Maximaal hefvermogen | 3000 kg |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>Standaard trekbelasting</b> |         |
| Standaard trekbelasting        | 300 kg. |
| Puntlast onder staalkabels     | 150 kg. |
| Puntlast tussen staalkabels    | 100 kg. |
| Puntlast einde roede           | 30 kg.  |
| Verdeelde last tussen kabels   | 150 kg. |
| Aantal staaldraden             | 5       |
| Afstand tussen staalkabels     | 290 cm. |

Bijzonderheden: Treksnelheid regelbaar

|                     |    |
|---------------------|----|
| <b>Aantal treks</b> |    |
| Podium              | 12 |
| Zaal                | 1  |



|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Kettingtakels</b> (vaste positie, wel verrijdbaar) |                              |
| Aantal  | 12 (automatisch te bedienen) |
| Totale last   | 250 kg                       |

## LICHT

Onze theaterzaal is voorzien van de nieuwste LED-armaturen die uitsluitend via DMX kunnen worden bediend. Door het gebruik van deze LED-armaturen zijn kleurenfilters overbodig. Met iedere lamp kan namelijk elke gewenste kleur worden gemaakt.

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Lichtlocatie en lichtcomputer</b>   |                   |
| Plaats lichtcomputer                   | Zaal, in de regie |
| Lichtcomputer                          | MA Lighting DOT2  |
| Ruimte lichtcomputer gezelschap        | Ja                |
| Afstandsbediening                      | Nee               |
| Zaallicht bedienbaar via lichtcomputer | Nee (nog niet)    |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Dimmer (los)</b>              |   |
| Merk type                        | Theater Technisch Lab / Dimmypack V4      |
| Aantal kringen                   | 3x 6 dimmers (maximaal 2,5 kW per dimmer) |
| Aantal kringen vrij te gebruiken | 3x 6 dimmers (maximaal 2,5 kW per dimmer) |

|  |        |
|--|--------|
| <b>Dimmerprotocol</b>                            |        |
| Dimmerprotocol                                   | DMX512 |
| Dimmers te koppelen aan lichtcomputer gezelschap | Ja     |

|   |  |
|---|--|
| <b>Extra DMX aansluitingen / lijnen</b> |  |
| Netwerk lijn CAT.5 naar zaalregie       | 1 (er ligt in de midden van de zaal een blok met diverse CAT.5 aansluitingen. Deze dienen wel te worden verlengd met minimaal 10 meter naar de F.O.H. In huis zijn verloopjes aanwezig van CAT.5 naar 5 polig DMX) |
| Locatie inprikmogelijkheden alle lijnen | Zaalbrug, zijtoneel, achtertoneel  |

| Voeding      | Locatie         | Aantal  | Stekkertype | Gezekerd op |
|--------------|-----------------|---------|-------------|-------------|
| Krachtstroom | Toneel links    | 9       | 32 A CEE    | 25 A        |
| Krachtstroom | Toneel rechts   | 3       | 32 A CEE    | 25 A        |
| Krachtstroom | Zaalbrug links  | 3       | 32 A CEE    | 25 A        |
| Krachtstroom | Zaalbrug midden | 3       | 32 A CEE    | 25 A        |
| Krachtstroom | Zaalbrug rechts | 3       | 32 A CEE    | 25 A        |
| 230 V        | Toneel links    | Diverse | Shuko       | 16 A        |
| 230 V        | Toneel midden   | Diverse | Shuko       | 16 A        |
| 230 V        | Toneel rechts   | Diverse | Shuko       | 16 A        |

| <b>Licht zaalbrug</b> |                           |          |                            |         |              |
|-----------------------|---------------------------|----------|----------------------------|---------|--------------|
| Aantal                | Soort                     | Merk     | Type                       | Sturing | Openingshoek |
| 12                    | Profiel-zoom              | Infinity | TS-260C7 profile Engine V1 | DMX     | 15 - 35°     |
| 12                    | Ledspot (zaalverlichting) | LDDE     | Spectral Wow+ RGB          | DMX     | 20 - 45°     |
| 2                     | Movinghead                | Infinity | Furion S601 profile        | DMX     | 6,5 - 45°    |





| Licht podium LX1 |                    |          |                            |         |              |
|------------------|--------------------|----------|----------------------------|---------|--------------|
| Aantal           | Soort              | Merk     | Type                       | Sturing | Openingshoek |
| 2                | Movinghead (spot)  | Infinity | Furion S601 profile        | DMX     | 6,5 - 45°    |
| 6                | Movinghead (wash)  | Expolite | ELW MC 7                   | DMX     | 4,5 - 36°    |
| 2                | Fresnel (zijlicht) | Infinity | Signature Fresnel TF-260C7 | DMX     | 15 - 50°     |

| Licht podium LX2 |                    |          |  |         |              |
|------------------|--------------------|----------|--|---------|--------------|
| Aantal           | Soort              | Merk     | Type                                   | Sturing | Openingshoek |
| 6                | Ledpar             | Expolite | TourLED Pro 28 CM+W<br>Zoom ip65 mkIII | DMX     | 8 - 40°      |
| 2                | Fresnel (zijlicht) | Infinity | Signature Fresnel TF-260C7             | DMX     | 15 - 50°     |

| Licht podium LX3 |        |          |  |         |              |
|------------------|--------|----------|--|---------|--------------|
| Aantal           | Soort  | Merk     | Type                                   | Sturing | Openingshoek |
| 9                | Ledpar | Expolite | TourLED Pro 28 CM+W<br>Zoom ip65 mkIII | DMX     | 8 - 40°      |

| Licht podium LX4 |                      |          |  |         |              |
|------------------|----------------------|----------|--|---------|--------------|
| Aantal           | Soort                | Merk     | Type                                   | Sturing | Openingshoek |
| 10               | Ledpar               | Expolite | TourLED Pro 28 CM+W<br>Zoom ip65 mkIII | DMX     | 8 - 40°      |
| 2                | Fresnel (zijlicht)   | Infinity | Signature Fresnel TF-260C7             | DMX     | 15 - 50°     |
| 6                | Fresnel (tegenlicht) | Infinity | Signature Fresnel TF-260C7             | DMX     | 15 - 50°     |

| Licht podium LX5 |              |          |                  |         |              |
|------------------|--------------|----------|------------------|---------|--------------|
| Aantal           | Soort        | Merk     | Type             | Sturing | Openingshoek |
| 8                | Horizonlicht | Infinity | TCYC-7 Cyclorama | DMX     | -            |

| Los materiaal licht |        |          |                    |         |              |
|---------------------|--------|----------|--------------------|---------|--------------|
| Aantal              | Soort  | Merk     | Type               | Sturing | Openingshoek |
| 6                   | Ledpar | Expolite | TourLED MK120 Zoom | DMX     | 8 - 40°      |
| 1                   | Hazer  | Unique   | Look Unique 2.1    | DMX     |              |

Bovenstaande is onze vaste lichtset. Mocht het nodig zijn, dan kan er hier en daar iets verhangen worden. Er is een klein aantal conventionele spots aanwezig (waaronder een aantal parren). Het gebruik van conventionele spots kan alleen in overleg.

## GELUID

| Geluid theaterzaal   |  |
|--|--|
| L/C/R zaaldekkend geluidssysteem (32Hz-18kHz +/- 3db, Max SPL 109dBa BB pinknoise), bestaande uit: |  |
| Links:   | 2 stuks d&b 24S  |
| Rechts:  | 2 stuks d&b 24S  |
| Center:  | d&b 24S  |
| Sub:   | 2 stuks d&b 21S  |
| Fills:   | d&b E8 infills, d&b 5S lipfills                              |
| Delay:   | 3 stuks d&b 10S in de zaalbrug, 3 stuks 8S in de tussenfoyer |

| Inputmogelijkheden  |
|---|
| Bediening via d&b R90 touchscreen controller: L/R analoog, L/R/C/sub AES/EBU. |

**Geluid Herberg**

4 stuks d&b 10S  
1 d&b 12S sub  
Inputmogelijkheden: L/R analoog

**Monitors**

8 stuks d&b MAX2, verdeeld over 8 groepen.

**Mengtafel**

Yamaha QL1 met RIO D2 rack. (32in, 16uit)

**Microfoons en DI's**

| Aantal | Soort            |
|--------|------------------|
| 4      | Shure SM58       |
| 4      | Shure SM57       |
| 1      | Audix D6         |
| 3      | Audix D2         |
| 1      | DPA 2028         |
| 2      | DPA 2011         |
| 2      | DPA 4266 headset |
| 4      | Radial mono      |
| 2      | Radial stereo    |

**Draadloos**

| Aantal | Soort   |
|--------|---|
| 2      | Shure QLXD met SM58 microfoons en bodypacks voor het aansluiten van DPA headsets. |

**Intercomverbinding**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Soort intercom | Ja, draadloos |
| Aantal         | 4             |

**BEELD**

| Aantal | Soort                       | Merk  |
|--------|-----------------------------|---|
| 1      | Beamer                      | Christie LHD878-DS<br>ISO - 8775 lumens<br>ANSI – 7800 lumens |
| 1      | Projectiescherm (400x390cm) | -   |
| 1      | Videoswitch                 | Kramer  |